

BPS 7317

ARTNR: 7317 | KALKBORTTAGARE

BPS 7317 används för rengöring av överflödigt murbruk på fasader. För utomhusbruk.

BPS 7317 är ett surt rengöringsmedel för rengöring av överflödigt murbruk och byggnadssmuts.

BPS 7317 kan användas på ytor som:

- Opolerad granit
- Opolerad gnejs
- Opolerad sandsten
- Betong
- Skiffer
- Tegel
- Terrakotta
- Opolerad marmor

SÅ HÄR GÖR DU

Förvattna ytan med kallt vatten; applicera BPS 7317 med lågtrycksspruta eller mjuk pensel. Låt verka ca 1-5 minuter. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Upprepa behandlingen igen. Spola av med högtryck, varmt eller kallt vatten. (Tryck beroende på ytan, 50-300 bar, 25° munstycksspridning) eller använd en träskrapa för att avlägsna tjocka lager murbruk. Skölj med mycket vatten för att undvika syrarester. Upprepa vid behov.

Dosering

Späd BPS 7317 med 1:2-5 delar vatten.

Åtgång

Ca 0,2-0,3 liter/m²

Teknisk data

- Transparent vätska med skarp lukt.
- Levereras i 10 och 25 liters plastdunk.
- Densitet 1,20 kg/liter.
- pH 0,1
- Innehåller saltsyra, fosforsyra.

Förvaring

Lagras frostfritt väl tillsluten.

Hållbarhet

24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Extra försiktighet skall vidtagas. BPS 7317 är FRÅTANDE. Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder! Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten, samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Märkning: Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt gods enligt ADR

UN Nr 3265 FRÅTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA,
N.O.S. (Fosforsyra, Saltsyra).

Uppdaterad: 2015-06-17

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.