

# BPS 7320

ARTNR: 7320 | ALUMINIUMTVÄTT

**BPS 7320** innehåller en unik kombination av tensider och syror. För rengöring av sot och trafiksmuts från aluminium.

**BPS 7320** används för rengöring av sot och trafiksmuts från aluminiumytor.

**BPS 7320** får ej användas på elektrolytiskt behandlade ytor.

## SÅ HÄR GÖR DU

Förvattna ytan. Applicera BPS 7320 med lågtrycksspruta. Låt verka en 5-15 min. Bearbeta eventuellt med borste eller högtryck, varmt eller kallt vatten. Vid behov, upprepa behandlingen. Skölj rikligt med vatten för att undvika syrarester.

## Dosering

Används koncentrerat.

## Åtgång

Normal förbrukning ca 0.2 liter/m<sup>2</sup>.

## Teknisk data

- Tunnflytande ljusbrun vätska.
- Levereras i 10 och 25 liters plastdunk.
- Specifik vikt 1,05 kg/liter.
- Karakteristisk doft.
- pH-värde ca 2.
- Innehåller fosforsyra, bensensulfonsyra.

## Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

## Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

## Skyddsutrustning

Vid högtryckstvätt används visir, handskar och lämplig klädsel.

## Märkning: Fara



**Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.**

## Farligt gods enligt ADR.

UN nr 3265 Frätande sur organisk vätska, N.O.S  
(bensensulfonsyra)