



TCS FBM 1

ARTNR: 1815 | MILJÖANPASSAD FÄRGBORTTAGARE

FBM 1 är en speciellt anpassad produkt för industriell färgborttagning. Användarvänlig. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Användningsområden

FBM 1 är en hälso- och miljöanpassad produkt som löser färger inom industriell färgborttagning.

FBM 1 löser bland annat följande;

Alkyder – Akryl – Aminer – Cellulosalacker – Epoxi – Fenolhartser – Polyvinylacetat – Styren - Uretan

FBM 1 är lätt biologiskt nedbrytbar.

SÅ HÄR GÖR DU:

Bruksanvisning

Lättlösta färger - bad i rumstemperatur.

Svårösta färger - uppvärmt bad 60°-80°C.

Tjocka färglager - uppvärmt bad 60°-80°C.

Vid uppvärmda bad förkortas upplösningstiden.

Ultraljudsbad används vid speciella tillämpningar.

Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar. Rekommenderat material i packningar är PTFE eller naturgummi ifall värmen inte är för hög.

Dosering

Användes koncentrerat.

Teknisk data

- Tunnflytande vätska.
- Levereras i 5 eller 25 liters dunk.
- Specifik vikt: 1,09 kg/liter.
- Svag doft.
- Flampunkt > 100°C.
- Innehåller n-Butylpyrrolidon, gamma- Butyrolakton, dimetylsuccinat.

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl i rumstemperatur.

Hållbarhet

Ca 2 år i öppen förpackning.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar och ögonskydd bör användas.

Märkning: Varning



Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter.

Uppdaterad: 2015-08-10

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.