



# AGS 1 AEROSOL

ARTNR:3615 SPRAY | KLOTTERBORTTAGARE

AGS 1 AEROSOL används för klotter- & färgborttagning. Används både utom- och inomhus. Används främst på hårda icke absorberande ytor och industrimålade ytor. Är biologiskt nedbrytbar.

**AGS 1 AEROSOL** används på hårda industrimålade ytor (god kvalitet på färgen). Plexiglas kan angripas av **AGS 1 AEROSOL**, använd istället AGS 560 AEROSOL.

**AGS 1 AEROSOL** avlägsnar de flesta typer av klotter från både tusch och spray.

*Vi rekommenderar dock att ett prov utförs på en liten del av ytan.*

## SÅ HÄR GÖR DU

Spraya AGS 1 AEROSOL på ytan. Använd en ren tork- eller nylonduk och torka bort klotret. Vänd torkduken ofta så att ren yta alltid används. Undvik att dra omkring upplöst klotter. Torka bort eventuella rester av AGS 1 AEROSOL och skölj med vatten eller mildt rengöringsmedel typ Reno 12 eller SPEEDY.

## Dosering

Användes koncentrerat.

## Åtgång

0,1 - 0,2 liter/m<sup>2</sup>.

## Teknisk data

- Tunnflytande gulaktig vätska.
- Levereras i 500 ml aerosolflaska.
- Specifik vikt: 1,09 kg/liter.
- Mild doft.
- Innehåller n-butylpyrrolidon, gamma
- Butyrolactone, dimetylsuccinat.

## Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

## Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

## Skyddsutrustning

Skyddshandskar och skyddsglasögon. Använd skyddsmask i dåligt ventilerade rum.

## Märkning: Varning



**Extremt brandfarlig gas. Skadligt vid förtäring.  
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.**

**Farligt Gods enligt ADR.  
Se info i SDB.**