



AGS 1 AEROSOL

ARTNR:3615 SPRAY | KLOTTERBORTTAGARE

AGS 1 AEROSOL används för klotter- & färgborttagning. Används både utom- och inomhus. Används främst på hårda icke absorberande ytor och industrimålade ytor. Är biologiskt nedbrytbar.

AGS 1 AEROSOL används på hårda industrimålade ytor (god kvalitet på färgen). Plexiglas kan angripas av **AGS 1 AEROSOL**, använd istället [AGS 560 AEROSOL](#).

AGS 1 AEROSOL avlägsnar de flesta typer av klotter från både tusch och spray.

Vi rekommenderar dock att ett prov utförs på en liten del av ytan.

SÅ HÄR GÖR DU

Spraya **AGS 1 AEROSOL** på ytan. Använd en ren tork- eller nylonduk och torka bort klottret. Vänd torkduken ofta så att en ren yta alltid används. Undvik att dra omkring upplöst klotter. Torka bort eventuella rester av **AGS 1 AEROSOL** och skölj med vatten eller mildt rengöringsmedel typ [RENO 12](#) eller [SPEEDY](#).

Dosering

Användes koncentrerat.

Åtgång

0,1 - 0,2 liter/m².

Teknisk data

- Tunnflytande gulaktig vätska.
- Emballage: 500 ml aerosolflaska.
- Densitet: 1,09 kg/liter.
- Mild doft.
- Innehåller n-butylpyrrolidon, gamma,Butyrolactone, dimetylsuccinat,

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd/ansiktsskydd. Använd skyddsmask i dåligt ventilerade rum.

Märkning: VARNING



Brandfarlig vätska och ånga. Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning. Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Farligt Gods enligt ADR.

UN 1950, AEROSOLER, Brandfarliga

Klass: 2 PG: III

Se info i [SDB](#).