



AGS 25

ARTNR: 3657 | TECTYLBORTTAGARE

Används för borttagning av tectylklotter. Lämplig för borttagning av ströklotter på släta ytor. Kan användas både utom- och inomhus. På porösa ytor där tectylklotter trängt djupt in i ytan. Är lätt biologiskt nedbrytbar.

AGS 25 är en lätt biologiskt nedbrytbar tectylborttagare som kan användas på de flesta ytor, t.ex. hårda icke absorberande ytor som släta stenytor, plast, lackerad plåt, eller porösa ytor som betong tegel, puts, etc.

SÅ HÄR GÖR DU:

Släta ytor:

Ta bort ev. ströklotter med en trasa indränkt med **AGS 25**.

Porösa ytor:

Lägg på **AGS 25** med lågtrycksspruta, låt suga in i ytan några minuter, applicera därefter [AGS 27 GEL](#) med pensel eller airless sprayer. Verkningsstiden varierar beroende på väderlek, klottrets ålder och temperatur, (ca 1-24 timmar). Spola av med hetvattenshögtryck 70-90°C, tryck beroende på ytans karaktär, ca 50-200 bar. Upprepa behandlingen vid behov.

Dosering

Användes som koncentrat.

Åtgång

Ca 0,5 liter/m².

Teknisk data

- Tunnflytande ofärgad lösning.
- Emballage: 5 liters plastdunk.
- Densitet: 1,0 kg/liter.
- Luktlös.
- pH ca 9.5
- Innehåller Alkoholetoxilat.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Använd skyddskläder och skyddshandskar.

Märkning: Fara



Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Ej klassat som farligt gods vid landsväg- eller järnvägstransporter.
Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2019-01-22

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.