



AGS 27 TUNN

ARTNR: 3663 | TECTYLBORTTAGARE

Används för tectylborttagning både utom-och inomhus. Är lätt biologiskt nedbrytbar.
Används främst på släta ytor.

SÅ HÄR GÖR DU:

Släta ytor:

Vid klotter över stora ytor, lägg på **AGS 27 TUNN** med lågtrycksspruta eller pensel, låt verka på ytan i 5-45 min. beroende på väderförhållanden, klottrets ålder och beskaffenhet. Vid mekanisk bearbetning med ex. pensel, förkortas verkningstiden. Spola av med varmt vatten 60-70°C och måttligt tryck.

Vid ströklotter, tag **AGS 27 TUNN** på en trasa och torka bort klottret. Neutralisera med vatten eller alkaliskt rengöringsmedel.

Dosering

Användes koncentrerat.

Åtgång

Ca 0,1-0,2 liter/m².

Teknisk data

- Tunnflytande svagt gulaktig vätska.
- Emballage: 5 liters plastdunk.
- Densitet: 0.87 kg/liter.
- Svag doft.
- Innehåller fettsyraester.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar vid direktkontakt.

Märkning

Ej märkningspliktig.

Ej klassat som farligt gods vid landsväg- eller järnvägstransporter.

Se info i [SDB](#).