



AGS 27 TUNN

ARTNR: 3663 | TECTYLBORTTAGARE

Används för tectylborttagning för utom-och inomhusbruk. Är lätt biologiskt nedbrytbar. Används främst på släta ytor.

SÅ HÄR GÖR DU:

Släta ytor:

Vid klotter över stora ytor, lägg på **AGS 27 Tunn** med lågtrycksspruta eller pensel, låt verka på ytan i 5-45 min. beroende på väderförhållanden, klotrets ålder och beskaffenhet. Vid mekanisk bearbetning med ex. pensel, förkortas verkningstiden. Spola av med varmt vatten 60-70°C och måttligt ryck. Vid ströklotter, tag **AGS 27 Tunn** på en trasa och torka bort klotret. Neutralisera med vatten eller alkaliskt rengöringsmedel.

Dosering

Användes koncentrerat.

Åtgång

Ca 0,1-0,2 liter/m².

Teknisk data

- Tunnflytande svagt gulaktig vätska.
- Levereras i 5 liters plastdunk.
- Svag doft.
- Specifik vikt: 0.87 kg/liter.
- Innehåller fettsyraester.

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar vid direktkontakt.

Märkning

Ej märkningspliktig.

Ej klassat som farligt gods vid landsväg- eller järnvägstransporter.

Uppdaterad: 2018-11-16

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.