



AGS 3505

ARTNR: 3505 | KLOTTERSKYDDSBORTTAGARE

AGS 3505 används för borttagning av klotterskydd AGS® 3500/3502/3512 samt klotterskydd inomhus på känsliga ytor. Används både utom- och inomhus. Används främst på porösa ytor. Är biologiskt nedbrytbar.

AGS® 3505 är en vattenburen klotterskyddsborttagare.

AGS® 3505 används med fördel då AGS® 3500/3502/3512 skall avlägsnas samt vid klotterskyddsborttagning från känsliga ytor inomhus.

Klotterskyddsborttagning

AGS® 3505 appliceras lämpligast med lågtrycksspruta. Låt verka några minuter, bearbeta därefter ytan lätt med svamp eller borste. Torka av med svamp eller spola ytan med hetvattenhögtryck, 90°C om du befinner dig utomhus. Det upplösta skyddet tar med sig ev. klotterskydd.

Dosering

Används som koncentrat.

Åtgång

0,2-0,5 liter/m².

Teknisk data

- Ljusgul, klar vätska.
- Levereras i 5-liters plastdunk.
- Specifik vikt, 1,0 kg/liter.
- Svag doft av ammoniak.
- pH-värde ca 10,5.
- Innehåller 2-(butoxi)etanol, n-Butylpyrrolidone.

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Använd skyddskläder och skyddshandskar samt andningsmask i dåligt ventilerade utrymmen.

Märkning: Varning



Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ej klassat som farligt gods vid väg- eller järnvägstransporter.

Uppdaterad: 2018-11-16

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.