



AGS 560 AEROSOL

ARTNR: 3653 SPRAY | KLOTTERBORTTAGARE

AGS 560 AEROSOL används för klotterborttagning främst på ytor som: plexiglas, plast, samt målade och andra känsliga ytor. Används både utom- och inomhus. Är lätt biologiskt nedbrytbar.

AGS 560 AEROSOL är speciellt framtagen för klotter på plexiglas. Tar effektivt bort tusch och tectylklotter utan att angripa plexiglasen. Löser även sprayklotter med lite längre verkningsstid. **AGS 560 AEROSOL** fungerar även på andra målade och känsliga ytor.
Vi rekommenderar dock att ett prov utförs på en liten del av ytan.

SÅ HÄR GÖR DU:

Spraya **AGS 560 AEROSOL** på ytan. Använd en ren tork- eller nylonduk och torka bort klotter. Vänd torkduken ofta så att ren yta alltid används. Undvik att dra omkring upplöst klotter. Torka bort eventuella rester av **AGS 560 AEROSOL** och skölj med vatten eller mildt rengöringsmedel typ [RENO 12](#) eller [SPEEDY](#).

Dosering

Används koncentrerat.

Åtgång

0,1 - 0,2 liter/m².

Teknisk data

- Tunnflytande gulaktig vätska.
- Emballage: 500 ml aerosolflaska.
- Densitet: 1,09 kg/liter.
- Mild doft.
- Innehåller 2- (2-butoxietoxi) etanol, Propan, Butan, Etanol, Isobutan, Isopropanol.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar och skyddsglasögon. Använd skyddsmask i dåligt ventilerade rum.

Märkning: Varning



Brandfarlig vätska och ånga. Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Farligt Gods enligt ADR.

UN 1950, AEROSOLER, kvävningsframkallande

Klass: 2F, PG III

Se info i [SDB](#)

Uppdaterad: 2019-05-22

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.