



TCS KALKO 0,5

ARTNR: 1301 | KALKLÖSARE

Avlägsnar effektivt svår kalk, karbonater, metallsalter samt rostföroreningar. Används i bad för rengöring av kalk- och oxidbelagda föremål. Är snabbverkande. Biologiskt nedbrytbar.

Användningsområden

KALKO 0.5 löser svåra beläggningar av kalk, karbonater, metallsalter samt rostföroreningar.

KALKO 0.5 är lämplig att använda som betmedel av betonggolv.

KALKO 0.5 får släppas ut i avlopp efter neutralisering med alkalisk produkt, t ex Reno 12, Reno 14 eller kalkslam.

OBS! KALKO 0.5 kan skada rostfri plåt och förnicklade detaljer. Används inte på diskbänkar, blandare m.m. Se till att emballaget är tillslutet.

KALKO 0.5 är "vänlig" mot de flesta gummi- och plastdetaljer.

KALKO 0.5 används främst inom följande verksamhetsområden:

- Avloppsreningsverk
- Vattenverk
- Bryggerier
- Bad- och simhallar
- Panncentraler
- Cirkulationssystem
- Byggföretag
- Biltvättthallar
- Saneringsföretag

Dosering

För cirkulation spädes med 4 - 8 delar vatten. För bad med 5-10 delar vatten.

Teknisk data

- Svag gulaktig vätska.
- Levereras 5 eller 25-liters plastdunkar.
- Specifik vikt 1.05 kg/liter.
- Lite stickande lukt.
- pH-värde <1.
- Innehåller saltsyra.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och ögonskydd.

Märkning: Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skadligt vid inandning.

Farligt Gods enligt ADR.

UN 1789 Saltsyra lösning , 8, III, ADR

Uppdaterad: 2015-08-11

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.