



AGS 10

ARTNR: 3633 | SKUGGBORTTAGARE

Används för skuggborttagning. Används både utom- och inomhus. Används då AGS 60 inte tar de sista pigmentresterna. Är biologiskt nedbrytbar.

AGS 10 används för borttagning av kvarstående pigmentskuggor efter klotterborttagning. Används främst på betong- och putsade ytor. Prova alltid först **AGS 10** på det material som skuggan skall avlägsnas från, så att inte ytan påverkas negativt.

OBS! Var extra försiktig då AGS 10 används på material som: polerad marmor, svart marmor och travertin.

SÅ HÄR GÖR DU:

Spray eller pensla AGS 10 på "skuggorna", låt verka i 2-5 minuter. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut. Upprepa behandlingen tills dess skuggpartierna avlägsnats.

Dosering

Används som koncentrat eller spädes med vatten 50/50.
OBS! Håll alltid AGS 10 i vattnet.

Åtgång

0,2 - 0,5 liter/m².

Teknisk data

- Tunnflytande ofärgad vätska.
- Levereras i 5 liters dunk.
- Specifik vikt: 1,1 kg/liter.
- Svag lukt.
- pH <1.
- Innehåller Fosforsyra

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Använd skyddskläder, skyddshandskar, visir och glasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Märkning: Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt Gods enligt ADR.

UN:3082

Miljöfarligt ämne, flytande, N.O.S

Uppdaterad: 2018-11-16

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.