



AGS 5 SR HAWK

ARTNR: 36271 | KLOTTERBORTTAGARE

AGS 5 SR HAWK är en speciellt framtagen klotterborttagare för besvärligt tusch- och anilinklotter. Löser även färska sprayfärger. Används både inom och utomhus.

AGS 5 SR HAWK löser effektivt besvärligt tusch- och anilinklotter.
Löser även sprayfärger

AGS 5 SR HAWK kan användas på de flesta ytor:
hårda målade ytor, porösa ytor, galvade ytor.

AGS 5 SR HAWK har visat sig vara mycket effektiv att lösa
anilinklotter.

SÅ HÄR GÖR DU:

Hårda icke absorberande ytor:

Tag **AGS 5 SR HAWK** på en ren trasa. Arbeta bort klotret. Arbeta in mot klotret för att undvika utsmetning. Vid svåra objekt låt **AGS 5 SR HAWK** verka några minuter innan avtorkning. För att undvika kemrester på ytan: neutralisera med vatten eller mildt rengöringsmedel typ **RENO 12** eller **SPEEDY**.

Porösa ytor vid färskt klotter: Applicera **AGS 5 SR HAWK** med lågtrycksspruta, låt verka några minuter, spola av med hetvattenhögtryck, ca 90°C och tryck beroende på ytan.

Alternativt: Applicera **AGS 5 SR HAWK** med lågtrycksspruta, låt verka några minuter, lägg på **AGS 2+ GEL** eller **AGS 3+ GEL**, låt verka tills klotret är löst, spola av med hetvattenhögtryck, ca 90°C och tryck beroende på ytan. Vid pigmentkuggor, använd **AGS 60** eller **AGS 65**.

Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av ytan.

Dosering

Använd som koncentrat.

Åtgång

0,1-0,3 liter/m².

Teknisk data

- Tunnflytande brun vätska.
- Emballage: 5 liters plastdunk.
- Densitet: 0,97 kg/liter.
- Svag doft av lime och lösningsmedel.
- Innehåller 2-Butoxietanol, kaliumhydroxid, n-Butylpyrrolidon, 2-(2-butoxietoxi)etanol, vätebehandlat destillat, etanol, limeparfym.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar och skyddsglasögon. Använd skyddsmask i dåligt ventilerade rum.

Märkning: Varning



Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ej klassat som farligt gods vid landsväg- eller järnvägstransporter.
Se info i **SDB**.

Uppdaterad: 2019-05-22

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.