

# BPS 7320

ARTNR: 7320 | ALUMINIUMTVÄTT

**BPS 7320** innehåller en unik kombination av tensider och syror. För rengöring av sot och trafiksmuts från aluminium.

**BPS 7320** används för rengöring av sot och trafiksmuts från aluminiumytor.

**OBS!** **BPS 7320** får ej användas på elektrolytiskt behandlade ytor.

## SÅ HÄR GÖR DU

Förvattna ytan. Applicera **BPS 7320** med lågtrycksspruta. Låt verka 5-15 min. Bearbeta eventuellt med borste eller högtryck, varmt eller kallt vatten. Vid behov, upprepa behandlingen. Skölj rikligt med vatten för att undvika syrarester.

## Dosering

Används koncentrerat.

## Åtgång

Normal förbrukning ca 0.2 liter/m<sup>2</sup>.

## Teknisk data

- Tunnflytande ljusbrun vätska.
- Emballage: 10 eller 25 liters plastdunk.
- Densitet: 1,05 kg/liter.
- Karakteristisk doft.
- pH-värde ca 2.
- Innehåller fosforsyra, bensensulfonsyra.

## Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

## Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

## Skyddsutrustning

Vid högtryckstvätt används visir, handskar och lämplig klädsel.

## Märkning: Fara



**Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.**

## Farligt gods enligt ADR.

UN nr 3265 Frätande sur organisk vätska, N.O.S

Klass: 8 PG: III

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2019-01-22

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.