

BPS 7320

ARTNR: 7320 | ALUMINIUMTVÄTT

BPS 7320 innehåller en unik kombination av tensider och syror. För rengöring av sot och trafiksmuts från aluminium.

BPS 7320 används för rengöring av sot och trafiksmuts från aluminiumytor.

BPS 7320 får ej användas på elektrolytiskt behandlade ytor.

SÅ HÄR GÖR DU

Förvattna ytan. Applicera BPS 7320 med lågtrycksspruta. Låt verka 5-15 min. Bearbeta eventuellt med borste eller högtryck, varmt eller kallt vatten. Vid behov, upprepa behandlingen. Skölj rikligt med vatten för att undvika syrarester.

Dosering

Används koncentrerat.

Åtgång

Normal förbrukning ca 0.2 liter/m².

Teknisk data

- Tunnflytande ljusbrun vätska.
- Levereras i 10 och 25 liters plastdunk.
- Specifik vikt 1,05 kg/liter.
- Karakteristisk doft.
- pH-värde ca 2.
- Innehåller fosforsyra, bensensulfonsyra.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Vid högtryckstvätt används visir, handskar och lämplig klädsel.

Märkning: Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt gods enligt ADR.

UN nr 3265 Frätande sur organisk vätska, N.O.S
(bensensulfonsyra)