

BPS 7410

ARTNR: 7410 | MILJÖANPASSAD FASADTVÄTT

BPS 7410 används för rengöring av hårt nedsmutsade fasader. Löser trafiksmuts, sot och feta föreningar. För utomhusbruk. Lätt biologiskt nedbrytbar och användarvänlig.

BPS 7410 är ett neutralt/lätt alkaliskt, effektivt fasadreningsmedel framtaget för att lösa trafiksmuts, sot och andra feta föreningar.

BPS 7410 kan användas på all slags sten, mineral och plåtytor. Skyddstäckning av fönster behövs inte göras.

OBS! Om ytor som skall rengöras behöver målas om, tvätta efter med [BPS 7102](#), i och med att **BPS 7410** ger en lätt fetaktig yta och färgen kan få dålig vidhäftning.

BPS 7410 är lätt nedbrytbar och användarvänlig.

Bruksanvisning

Förvattna ytan med kallt vatten. Applicera **BPS 7410** med lågtrycksspruta. Låt verka 15-30 minuter beroende på väderlek och graden av nedsmutsning. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-300 bar/20 liter/minut). Använd helst varmt vatten (max 50°C). Vid behov upprepa behandlingen.

Dosering

Använd **BPS 7410** koncentrerat eller späd med vatten upp till 10 gånger.

Åtgång

Normal förbrukning ca 0.2–0.3 liter/m².

Kan dock variera beroende av ytans beskaffenhet.

Teknisk data

- Tunnflytande vätska.
- Emballage: 10 eller 25 liters plastdunk.
- Densitet: 1.00 kg/liter.
- Svag lukt.
- pH ca 9,5.
- Innehåller alkoholetoxilat, Cocoamide DEA.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Vid högtrycksvätt används visir, handskar och lämplig klädsel.

Märkning: Fara



Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Klassas EJ som farligt gods vid landsvägs- & järnvägstransporter.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2019-01-22

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.