

BPS 7718

ARTNR: 7718 | TEGELIMPREGNERING

Koncentrerat vattenspådbara impregneringsmedel, baserad på silan/siloxan. Ger ett effektivt skydd mot vatteninträning. Diffusionsöppen, dvs. låter ytan andas. Upp till 20 års livslängd.

BPS 7718 är en koncentrerad vattenburen silan/siloxanlösning, avsett som impregneringsmedel för tegel, sandsten, lättbetong och andra porösa mineraliska ytor. **BPS 7718** är vattenavvisande, man får en pärleffekt på ytan. Hindrar effektivt vatteninträning. Mer eller mindre osynlig på ytan. UV-resistent, dvs. bryts ej ned av solens ultravioletta strålar, skyddar ytan mot påverkan av salt och luftföroreningar.

BPS 7718 är diffusionsöppen, dvs vatten kan ej tränga in, men ytan "kan andas" och släppa ut fukt. Detta ger en värmebesparing i och med att det inte åtgår energi för att transportera ut fukten. En yta som är impregnerad med **BPS 7718** kan klotterskyddas med [AGS 3502](#) och [AGS 3512](#). Lägsta appliceringstemperatur är +5°C.

OBS! Se till att tegel och fogar är fria från spjälkningar och sprickor större än 0.3 mm.

Så här gör du

Se till att ytan är ren från sot och fet smuts. Applicera **BPS 7718** flödigt med lågtryckspruta, roller eller mjuk pensel. Lägges 2 ggr vått i vått. Arbeta uppifrån och gå sakta nedåt. För bäst effekt bör ytorna vara torra. Fönster eller ytor som inte skall behandlas skall täckas noggrant. **Observera** att full härdning och pärleffekt fås efter ca 2 veckor.

Dosering

Späd med vatten. 1 del **BPS 7718** + 9 delar vatten. Skyddar ytan ca 10 år.

Späd med vatten. 1 del **BPS 7718** + 4 delar vatten. Skyddar ytan upp till 20 år.

Rekommendation: Blandningen är en färskvara och man bör ej blanda mer än vad som går åt.

Åtgång

Ca 0,3-1,0 liter/m² för färdigblandad produkt.

Teknisk data

- Vitaktig vätska.
- Emballage: 1 liters plastflaska eller 5 liters plastdunk.
- Densitet: 1,0 kg/liter.
- pH ca 6.
- Flampunkt >100°C.
- Innehåller Silan/siloxanlösning.

Förvaring

Lagras frostfritt väl tillsluten.

Hållbarhet

12 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddskläder, handskar och glasögon.

Märkning

BPS 7718 är inte märkningspliktig ur hälso och miljösynpunkt.

Ej farligt gods vid transporter.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2019-01-22

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.