



BETO GEL

ARTNR: 1307 | ROSTLÖSARE OCH KALKBORTTAGARE

BETO Gel löser effektivt rost på järn och stålytor. Används för betning av metall ytor före målning. Förtjockad för att öka verkningstiden. Löser även kalk på olika ytor.

Användningsområden

BETO Gel löser mycket effektivt rost på järn- och stålytor.

BETO Gel är lämplig att använda som betnings- och förbehandlingsmedel före målning av betonggolv.

BETO Gel får efter neutralisation släppas ut i avlopp.

BETO Gel löser svåra beläggningar av kalk, karbonater, metallsalter samt rostföroreningar på t.ex. simhallar, badrum, bassänger och pooler.

BETO Gel används främst inom följande verksamhetsområden:

- Industrier
- Verkstäder
- Målerier
- Byggföretag
- Golvfirmor
- Simhallar
- Pooler
- Badrum

Dosering

Används koncentrerat.

Åtgång

Ca 0,5-1 l/m².

Teknisk data

- Transparent tjockflytande vätska.
- Levereras i 10 liters plastdunk.
- Specifik vikt 1,26 kg/liter.
- Karakteristisk doft.
- pH-värde i brukslösning < 1.0
- Innehåller fosforsyra.

Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Skyddsutrustning

BETO Gel är frätande, använd skyddskläder, skyddshandskar, visir och glasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Märkning: Frätande



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt Gods enligt ADR.

UN:1805 Fosforsyra lösning , 8, III, ADR

Uppdaterad: 2018-11-16

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.