



FBM 7 ARTNR: 1823 | INDUSTRIELL FÄRGBORTTAGARE

FBM 7 är en miljöanpassad produkt för industriell färgborttagning. Speciellt framtagen för att lösa tjocka färgskikt. Tränger in i och löser upp färgskiktet. Lätt biologiskt nedbrytbar. Användarvänlig.

Användningsområden

FBM 7 är en miljöanpassad produkt för industriell färgborttagning. Speciellt framtagen för att lösa tjocka färgskikt.

FBM 7 innehåller komponenter som snabbt penetrerar in och bryter ned bindemedlen i olika färgtyper. Löser de flesta färger, ex; pulverlack, epoxi, akrylat, uretan, 2-komponentslack, tampongtryckfärg, mm.

OBS! Kan angripa vissa typer av metaller. Gör alltid ett prov först.

SÅ HÄR GÖR DU:

Processen

Detaljer för färgborttagning läggs i ett bad. Använd gärna värme mellan 50 - 80°C. Tvättiden beror på färgskiktstjockleken. Omrörning eller ultraljudsbad sänker avfärgningstiden. Efter avfärgning lyftes detaljerna från badet och spolas rena med vatten.

Underhåll

De upplösta färgpartiklarna sjunker till botten och kan tappas av. Tillsätt därefter ny **FBM 7**. pH i det aktiva badet bör ligga mellan 10,0–12,5. Vid pH-sänkning eller vid försämrade färgborttagning: Använd filtrering eller låt de upplösta färgpigmenten sjunka till botten (12-24 timmar). Tappa ur färgpigmenten och tillsätt därefter 1-2% [FBM AKTIVATOR](#).

Mätning av pH-värdet

Tag 100 ml **FBM 7** och blanda med 400 ml rent vatten. Rör om och mät pH-värdet.

Dosering

Användes koncentrerat.

Teknisk data

- Tunnflytande vätska.
- Emballage: 5 eller 25 liters plastdunkar.
- Densitet: 1,02 kg/liter.
- Svag doft.
- Flampunkt >90°C.
- Innehåller n-Butylpyrrolidon, 2 (2-butoxietoxi) etanol, 1-metoxi-2-propanol, kaliumhydroxid.

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar och ögonskydd bör användas. Se till god luftväxling eller använd punktutslug, speciellt vid hög värme.

Märkning: Varning



Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassas E1 som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2019-01-22

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.