



FBM 90

ARTNR: 1812 | EPOXI- FÄRGBORTTAGARE

Speciellt anpassad för att lösa epoxifärger och olika typer av färger som ligger på varandra. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Användningsområden

FBM 90 är en miljöanpassad produkt för att lösa epoxifärger. Den har lång "öppentid" (torkar långsamt). Användes vid färglösningsproblem där man kan sänka ned föremålen i ett bad.

SÅ HÄR GÖR DU

På mindre detaljer kan pensel eller trasa med **FBM 90** användas. Större detaljer läggs i ett bad. Använd gärna värme upp till +60°C. Tvättiden beror på tjockleken på färgen. Normalt är tiden ca 15 minuter till 48 timmar. Spola av detaljerna med varmt vatten. Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar. Rekommenderat material i packningar är EPDM eller naturgummi om inte temperaturen är för hög.

Dosering

Användes som koncentration.
Kan neutraliseras med vatten.

Teknisk data

- Tunnflytande vätska.
- Emballage: 5 eller 25 liters plastdunk.
- Densitet: 0,99 kg/liter.
- Svag lösningsmedelsdoft.
- Flampunkt >90°C.
- Innehåller n-Butylpyrrolidon.

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Använd ögonskydd och skyddshandskar.
Skyddskläder efter behov.

Märkning: Varning



Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2019-01-22

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.