



GLASTVÄTT

ARTNR: 2500 | FÖNSTERPUTSMEDEL

GLASTVÄTT används för vindrutor och fönster. Effektiv rengöring. Biologiskt nedbrytbar. Skonsamt. Tar bort insektsmärken. Ger inga reflexer.

Användningsområden

GLASTVÄTT rengör snabbt och effektivt bilrutor och fönster.

GLASTVÄTT är snabbavdunstande och ger därför inga rosor på ytan.

Påläggning

GLASTVÄTT läggs på med lågtrycksspray. Rutan skrapas med fönsterskrapa eller torkas rent med trasa. Vid hårt sittande insektsmärken, bearbeta rutan med en vit scotchbrite innan slutavsköljningen sker. Torka torrt med trasa.

Dosering

Användes koncentrerat.

Teknisk data

- Tunnflytande blåaktig vätska.
- Levereras i 5 och 25-liters dunkar.
- pH ca 7.
- Alkoholdoft.
- Specifik vikt 0,97 kg/liter.
- Innehåller etanol, isopropanol,

Förvaring

Förvaras frostfritt (frys punkt -7°C).

Hållbarhet

Ca 2 år i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Inga speciella.

Märkning

Ej märkningspliktig.

Klassas EJ som farligt gods vid landsvägs- & järnvägstransporter.

Uppdaterad: 2018-11-16

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.