



TENSID TEFLON

ARTNR: 1202 | TORR- SMÖRJMEDEL PÅ SPRAYBURK

TENSID TEFLON ett effektivt torrsmörjmedel som ger en hård och klibbfri yta. Har en mycket god vidhäftningsförmåga till de flesta material som plast, textil, gummi, trä, metall, glas o.s.v. Ger en transparent film med lång livslängd.

Användningsområden

TENSID TEFLON är ett kallhårdande snabbtorkande släpp, smörj- och antifriktionsmedel som är uppbyggt på fluorkolväte. Bindemedlet, som är värmebeständigt, har en mycket god vidhäftningsförmåga till de flesta material som plast, textil, gummi, trä, metall, glas o.s.v. Ger en transparent film med lång livslängd. Friktionskoefficienten och statisk friktion är extremt låg. Fläckar ej och tål temperaturer upp till +220°C.

TENSID TEFLON används med fördel i de flesta sammanhang där man önskar minska friktionen mellan olika ytor och material. Några exempel på ytor är gummi, plast, färger, papper etc. Skyddar mot materialbeläggning i tankar, valsar, maskiner o.s.v. Används som glidmedel på transportband, verktyg, matningsbord, gångjärn, sågklingor, skärverktyg o.s.v.

BRUKSANVISNING

Skaka sprayen noggrant. Ytan skall vara fri från smuts och fett. Spraya en tunn beläggning. Första gången två gånger, och låt den torka. Underhåll med jämna mellanrum. Önskas en extremt glatt yta, polera med en mjuk trasa efter det att filmen har torkat.

Teknisk data

- BRUTTOINNEHÅLL: 400 ml
- Innehåller Etylacetat, petroleumnafta, 1-metoxi-2-propanol, butan, propan

Förvaring

TRYCKBEHÅLLARE. Får EJ utsättas för temperaturer över +50°C. Gäller även tömd behållare. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik hudkontakt och inandning. Innehåller Butan/ Propan drivgas.

Hållbarhet

Ca 4 år i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar. Se till att luftväxlingen är god.

Märkning: Fara



Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Farligt gods

UN 1950 Komprimerad flytande gas.

Uppdaterad: 2018-11-16

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.