



# AGS 10

ARTNR: 3633 | SKUGGBORTTAGARE

Används för skuggborttagning. Används både utom- och inomhus. Används då [AGS 60](#) eller [AGS 65](#) inte tar de sista pigmentresterna. Är biologiskt nedbrytbar.

**AGS 10** används för borttagning av kvarstående pigmentkuggor efter klotterborttagning. Används främst på betong- och putsade ytor. Prova alltid först **AGS 10** på det material som skuggan skall avlägsnas från, så att inte ytan påverkas negativt.

**OBS!** Var extra försiktig då **AGS 10** används på material som: polerad marmor, svart marmor och travertin.

## SÅ HÄR GÖR DU

Spraya eller pensla **AGS 10** på "skuggorna", låt verka i 2-5 minuter. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut. Upprepa behandlingen tills dess skuggpartierna avlägsnats.

## Dosering

Används koncentrerat eller spädes med vatten 50/50.

**OBS!** Häll alltid **AGS 10** i vattnet.

## Åtgång

0,2 - 0,5 liter/m<sup>2</sup>.

## Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

## Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

## Skyddsåtgärder

**AGS 10** är **FRÅTANDE**, använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

## Teknisk data

- Tunnflytande ofärgad vätska.
- Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
- Densitet: 1,1 kg/liter.
- Svag lukt.
- pH <1.
- Innehåller fosforsyra ... %

## Märkning

Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

## Farligt Gods enligt ADR.

UN 1805, Fosforsyralösning

Klass: 8 PG: III

Uppdaterad: 2021-12-03

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.