



AGS 560

ARTNR: 3653 | KLOTTERBORTTAGARE

AGS 560 används för klotterborttagning främst på ytor som t.ex. plexiglas, plast, samt målade och andra känsliga ytor. Används både utom- och inomhus. Är lätt biologiskt nedbrytbar.

AGS 560 är speciellt framtagen för klotter på plexiglas. Tar effektivt bort tusch- och tectylklotter utan att angripa plexiglasen. Löser även sprayklotter med lite längre verkningstid.

AGS 560 fungerar även på andra målade och känsliga ytor.

OBS! Vi rekommenderar dock att ett prov utförs på en liten del av ytan.

SÅ HÄR GÖR DU

Tag **AGS 560** på en ren torkduk eller högabsorberande papper och torka bort klotret. Vänd torkduken/papperet ofta så att ren yta alltid används. Undvik att dra omkring upplöst klotter. Ibland kvarstår en fet hinna efter borttagningen, denna avlägsnas med hjälp av en torr trasa. Upplösningsprocessen avbryts enkelt genom applicera vatten på klotterborttagaren. Om extra snabb torkning erfordras, eftersköj med fönsterputsmedel innehållande isopropanol.

Dosering

Används koncentrerat.

Åtgång

0,2 - 0,5 liter/m².

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage

Hållbarhet

Ca 24 månader i öppen förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Teknisk data

- Brunaktig tunnflytande vätska.
- Emballage: 1 liters plastflaska och 5 liters plastdunk.
- Densitet: 0,92 kg/liter.

Märkning

Ej märkningspliktig

Ej klassat som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2021-12-03

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.