



VASKONOL

ARTNR:1702 | KALLAVFETTNINGSMEDEL

Rengör effektivt maskin- och motordetaljer samt fordon från olja och fett. Kan användas till all slags avfettning inom verkstäder och industri. Är avspolbar med vatten. Kan användas vid låg temperatur

VASKONOL är en skonsam avfettningsprodukt för alla typer av fordon och maskiner, även för fordon som tvättas flera gånger om dagen. Innehåller inga aromatiska lösningsmedel, vilket ger extra säkerhet för personal som arbetar med avfettning. Får spolas ut i avlopp via oljeavskiljare.

VASKONOL används främst inom:
Åkerier för avfettning av lastbilar och entreprenadmaskiner.
Lantbruk, traktorer, maskiner, rengöring av redskap och ladugårdar, industrier, panncentraler, automattvättar, tunnelbanetåg.

SÅ HÄR GÖR DU

Vid rengöring av större fordon och maskiner appliceras **VASKONOL** med lågtrycksspruta. Låt verka i ca 5 minuter, spola av.

VASKONOL är speciellt lämplig för användning i verkstadstvätt med begränsad ventilation.

Dosering

Används koncentrerat.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Teknisk data

- Klar vätska.
- Emballage: 5 och 25 liters plastdunkar.
- Densitet: 0,81 kg/liter.
- Mild doft.
- Innehåller lacknafta, tung avaromatiserad.

Märkning

Fara



Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ej klassat som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2022-03-18

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.