

BPS 7621 GEL

ARTNR: 7621 | FÄRGBORTTAGARE

BPS 7621 GEL är en färgborttagare för ytor målade med plast- och dispersionsfärger (plastisol). Avlägsnar både topplack och primer på samma gång. Biologiskt nedbrytbar. Fäster på vertikala ytor. Användaranpassad.

BPS 7621 GEL är en miljöanpassad färgborttagare, speciellt anpassad för att lyfta akrylatfärger (plastisol) och dess primer.

SÅ HÄR GÖR DU

Täck in ytor som inte skall behandlas, täck känslig vegetation och spärra av arbetsområdet. Applicera **BPS 7621 GEL** med pensel, borste eller färgspruta. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. Låt verka tills färgen lyfts från ytan. Beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur kan verkningstiden variera, ca 1-12 timmar. Vid varmt väder kan verkningstiden vara kortare. Den upplösta färgen spolas av med högtryck, (anpassa tryck efter underlag, 100-300 bar), bäst effekt fås om vattentemperaturen är ca 90°C. Spola av nedifrån och upp. Arbeta alltid från rengjord yta mot färgen. När hela ytan är avspolad görs slutavsköljning uppifrån och ned.

OBS! Gör alltid ett test på en mindre yta först.

Dosering

Används koncentrerat.

Åtgång

0.2-1.0 liter/m² beroende av temperatur och färgtjocklek.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning.

Teknisk data

- Tjockflytande vit vätska.
- Emballage: 10 och 25 liters plastdunkar.
- Densitet: 1,04 kg/liter.
- Svag doft.
- Flampunkt ca 100°C.
- Innehåller benzylalkohol.

Märkning

Varning



Skadligt vid förtäring eller inandning..

Klassas EJ som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2021-12-06

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.