



# FBM 90 GEL

ARTNR: 1819 | EPOXI- FÄRGBORTTAGARE

Speciellt anpassad för att lösa epoxifärger och olika typer av färger som ligger på varandra. Lätt biologiskt nedbrytbar.

**FBM 90 GEL** är en miljöanpassad produkt för att lösa epoxifärger. Är också utmärkt för att avfärga plåttak med olika typer av färger som ligger på varandra. Den har lång "öppentid" (torkar långsamt). Användes vid färglösningsproblem där man behöver en viskös produkt.

**FBM 90 GEL** löser bland annat följande: Alkyder, Akryl, Epoxi, Fenolhartser, Polyvinylacetat, Styren, Uretan, Aminer, Cellulosalacker.

## SÅ HÄR GÖR DU

Applicera **FBM 90 GEL** med pensel, roller eller högtrycksspruta. Avfärgningstiden beror på tjockleken på färgen. Normalt är tiden ca 30 minuter till 24 timmar. Spola av detaljerna med hetvattenhögtryck, varmt vatten, 90°C, 150-300 bar.

**OBS!** Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar. Rekommenderat material i packningar är EPDM eller naturgummi om inte temperaturen är för hög. Kan neutraliseras med vatten.

## Dosering

Används koncentrerat.

## Åtgång

0,2-1,0 liter/m<sup>2</sup>.

## Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

## Hållbarhet

Ca 24 månader i öppen förpackning.

## Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

## Teknisk data

- Viskös vätska.
- Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
- Densitet: 0,99 kg/liter.
- Svag lösningsmedelsdoft.
- Innehåller n-butylpyrrolidone.

## Märkning

Varning



Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2021-12-06

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.