



# BPS 7624 GEL

ARTNR: 7624 | PLAST- OCH OLJEFÄRGBORTTAGARE

**BPS 7624 GEL** är en färgborttagare för ytor målade med plast- eller oljefärger. Avlägsnar gammal åldrad färg. Avlägsnar flera lager färg i samma borttagning. Biologiskt nedbrytbar.

**BPS 7624 GEL** är en miljö och användaranpassad färgborttagare som löser både plast och oljefärger. Kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä. Förtjockad för att hänga kvar länge på ytan. Har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

**SÅ HÄR GÖR DU:** Täck in ytor som skall inte ska behandlas, täck känslig vegetation och spärra av arbetsområdet. Applicera BPS 7624 GEL med pensel, borste eller färgspruta. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. Låt verka från 1- 36 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Den upplösta färgen kan antingen skrapas ned (lämpligt för träytor) eller spolas av med högtryck, (anpassa tryck efter underlag, 100-300 bar), bäst effekt fås om vattentemperaturen är ca 90°C. Spola av nedifrån och upp. Vinkla högtrycksstrålen så att vattnet spolas åt det håll där färgen redan avlägsnats. OBS! Undvik att stänka vatten på de ytor där kemet ligger och verkar. När hela ytan är avspolad görs slutavsköljning uppifrån och ned. Om BPS 7624 GEL används vid färgborttagning på tak bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare och sedan spola av med högtryck.

**Dosering:** Används koncentrerat.

**Åtgång:** Åtgången varierar beroende på ytans struktur, färgens tjocklek, antal lager m.m. Riktvärde ca 0.5-2.0 liter/m<sup>2</sup>.

**Förvaring:** Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

**Hållbarhet:** Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

**Skyddsåtgärder:** Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning.

#### Teknisk data

- Tjockflytande vätska.
- Emballage: 10 liters plastdunkar och 20 liters plasthinkar.
- Densitet: 0,97 kg/liter.
- Flampunkt ca 100°C
- Innehåller benzyalkohol, 1-methoxypropanol.

#### Märkning

Varning



Skadligt vid förtäring eller inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.  
Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2024-02-18

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.