



FBM 4 GEL

ARTNR: 1820 | FÄRGBORTTAGARE - INOMHUS

FBM 4 används för färgborttagning på släta och porösa ytor. FBM 4 är biologiskt nedbrytbar, ej märkningspliktig samt har en mild doft. Lämpar sig för färgborttagning inomhus.

FBM 4 används för färgborttagning på släta industrimålade ytor som t.ex. tåg, bussar, bilar, plåtbeklädda byggnader mm. Kan även användas på porösa ytor.

SÅ HÄR GÖR DU

Färgborttagning på släta ytor:

Applicera ett tjockt lager FBM 4 med pensel.

Plasta in ytan som behandlas.

Vänta 12 - 48 timmar.

Skrapa ner den upplösta färgen i lämplig behållare för avfallshantering.

Skölj av ytan med vatten och borste, eller torka med våt trasa/svamp för att få bort alla kemrester.

Färgborttagning på porösa ytor:

Applicera ett tjockt lager FBM 4 med pensel.

Plasta in ytan som behandlas.

Vänta 12 - 48 timmar.

Skrapa ner den upplösta färgen i lämplig behållare för avfallshantering.

Skölj av ytan med vatten och borste, högtryckstvätt eller torka med våt trasa/svamp för att få bort alla kemrester.

Dosering

Används koncentrerat.

Åtgång

0,3 - 1,0 liter/m².

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Teknisk data

- Förtjockad gulaktig vätska. Färgen kan variera.
- Emballage: 5 liters plastdunk och 20 liters plasthink.
- Densitet: 1.05 kg/liter.
- Svag lösningsmedelsdoft.
- Innehåller Dimetylglutarat, dimethyl adipate,
- Dimethyl succinate, 1-methoxypropanol.

Märkning

Ej märkningspliktig

Ej klassat som farligt gods vid transport.

Uppdaterad: 2024-02-18

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.