



FBM 90

ARTNR: 1812 | EPOXI- FÄRGBORTTAGARE

Speciellt anpassad för att lösa epoxifärger och olika typer av färger som ligger på varandra. Lätt biologiskt nedbrytbar.

FBM 90 är en miljöanpassad produkt för att lösa epoxifärger. Den har lång "öppentid" (torkar långsamt). Används vid färglösningsproblem där man kan sänka ned föremålen i ett bad.

SÅ HÄR GÖR DU

På mindre detaljer kan pensel eller trasa med **FBM 90** användas. Större detaljer läggs i ett bad. Använd gärna värme upp till +60°C. Tvättiden beror på tjockleken på färgen. Normalt är tiden ca 15 minuter till 48 timmar. Spola av detaljerna med varmt vatten.

OBS! Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar. Rekommenderat material i packningar är EPDM eller naturgummi om inte temperaturen är för hög. Kan neutraliseras med vatten.

Dosering

Används koncentrerat.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Teknisk data

- Tunnflytande vätska.
- Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
- Densitet: 0,99 kg/liter.
- Svag lösningsmedelsdoft.
- Innehåller n-butylpyrrolidone.

Märkning

Varning



Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2024-03-11

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.