



FBM 4

ARTNR: 1820 | FÄRGBORTTAGARE

FBM 4 används för färgborttagning på släta ytor. FBM 4 är biologiskt nedbrytbar, ej märkningspliktig samt har en mild doft. FBM 4 löser effektivt bottenfärger på båtar.

FBM 4 används för färgborttagning på släta industrimålade ytor som t.ex. tåg, bussar, bilar, båtar, plåtbeklädda byggnader mm.

SÅ HÄR GÖR DU

Gör alltid ett test med produkten på ytan som ska avfärgas för att fastställa effektivitet och verkningstid.

Applicera **FBM 4** jämnt över ytan med pensel eller roller. Verkningstiden varierar beroende på temperatur, typ av färg och antal färgskikt. Normalt upp till 48 timmar. Inplastning av ytan rekommenderas för att förhindra att produkten torkar ut.

När färgen är upplöst skrapas den lätt ner i uppsamlingskäril med trä eller plastskrapa för avfallshantering.

Torka bort eventuella kemrester med en fuktig svamp eller skölj med vatten/högtryckstvätt. Ommålning kan ske när ytan har torkat.

Dosering

Används koncentrerat.

Åtgång

0,3 - 1,0 liter/m².

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Teknisk data

- Förtjockad gulaktig vätska. Färgen kan variera.
- Emballage: 5 liters plastdunk och 20 liters plasthink.
- Densitet: 1.05 kg/liter.
- Svag lösningsmedelsdoft.
- Innehåller: 1-methoxypropanol.

Märkning

Ej märkningspliktig

Ej klassat som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2024-06-11

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.