



BPS SOFT WASH

ARTNR: 7114 | TAK & FASADTVÄTT

BPS SOFT WASH är ett skonsamt rengöringsmedel för de flesta typer av fasader.

BPS SOFT WASH kan användas på de flesta ytor som: målade fasader, staket, plasttak, tryckimpregnerat trä, trädgårdsmöbler, betong, tegel, granit, etc. **BPS SOFT WASH** rengör samtidigt från fett, smuts, och andra föroreningar.

Gör så här

- Skydda känsliga växter och material som aluminium, koppar, zink och galvaniserat stål.
- Applicera **BPS SOFT WASH** med lågtrycksspruta eller skumpåläggare. Arbeta nedifrån och upp. Undvik att spraya på fönster och andra känsliga ytor.
- Låt verka 5-60 minuter beroende på graden av nedsmutsning. Låt inte produkten torka ut på ytan.
- Skölj av med vatten. Arbeta nedifrån och upp. Slutavsköljning sker uppifrån och ned.

Dosering

Spädes med vatten.

Lätt sutsig yta: 1:10

Kraftigt smutsig yta: 1:3 - 1:1

Åtgång

Ca 0,25 liter/m².

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 12 månader i öppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddskläder/skyddshandskar och skyddsglasögon.

Teknisk data

- Gulaktig vätska.
- Emballage: 5 och 25 liters färgad plastdunk.
- Densitet: 1.0 kg/liter.
- pH ca 13.
- Innehåller natriumhypokloritlösning.

Märkning

Fara



Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Farligt gods enligt ADR

UN: 1791 HYPOKLORITLÖSNING

Klass: 8 PG: II

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2024-03-30

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.