



AGS 221 TUNN

ARTNR: 3624 | KLOTTERBORTTAGARE

AGS 221 TUNN är en effektiv och skonsam klotterborttagare, speciellt framtagen för lackade metallytor på tåg, bussar och andra fordon. Produkten löser snabbt spray- och tuschklotter utan att skada underlaget och är lätt att använda även på känsliga ytor. Den är **lätt biologiskt nedbrytbar** och dessutom **godkänd enligt Bra Miljöval**, vilket gör den till ett hållbart val för både miljö och arbetsmiljö.

AGS 221 Tunn är utvecklad för borttagning av klotter på **målade hårda ytor**, främst **lackade metallytor och andra känsliga ytor**. Även lämplig att använda på andra känsliga ytor inom- och utomhus.

OBS! Skall inte användas på plexiglas. Använd istället [AGS 560](#). Vi rekommenderar att ett prov utförs på en liten del av ytan.

SÅ HÄR GÖR DU

Lackade metallytor (tåg, buss, fordon)

- **Nytt klotter:** Applicera **AGS 221 Tunn** direkt på ytan och torka av med ren torkduk eller absorberande papper. Skölj av ytan med vatten eller allrengöringsmedel.
- **Hårt sittande klotter:** mätta en torkduk med **AGS 221 Tunn**, Applicera på klottret och låt verka tills klottret är upplöst. Skölj av ytan med vatten eller allrengöringsmedel.

Andra målade känsliga ytor

- Applicera **AGS 221 Tunn** på en ren torkduk eller absorberande papper och torka bort klottret.
- Byt ofta till en ren yta så att upplöst färg inte sprids.
- Eventuell fet hinna kan enkelt torkas bort med en torr trasa.
- Upplösningsprocessen avbryts genom att applicera vatten eller utspädd RENO 12.

Dosering

Används koncentrerat.

Åtgång

0,2 - 0,5 liter/m².

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet

Ca 24 månader i öppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Teknisk data

- Utseende: Gulaktig tunnflytande vätska.
- Doft: Mild
- Densitet: 1,05 kg/liter.
- Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
- Innehåller inga märkningspliktiga ämnen.
- Ej klassat som farligt gods.
- Mer info: Se säkerhetsdatablad (SDB)



Bra Miljöval

Uppdaterad: 2025-09-18

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.